

# 不耕起V溝直播用溝切機



## ■特 長

1. 不耕起V溝直播栽培の前処理作業として行う冬季耕耘しろかき後、この溝切機で溝切作業をしますと乾田化が促進され、直播機の稼働率が高まります。
2. 溝の両側にできる盛土を均平にしますので表面水の排水が良好です。
3. 播種時に乾いた盛土が播種作業の障害になることがありませんので播種作業精度が高まります。

## ■仕 様

品 名	不耕起V溝直播用溝切機
形 式	SMD
全 長	7 1 5mm
全 巾	1 6 5 0mm
全 高	7 8 5mm
重 量	3 7 . 2kg



作業状況

## ※注 意

1. 本機は乗用田植機用で田植機の植付部を取外し、溝切機を装着して使用します。
2. 乗用田植機の機種によって、取付部の構造が異なるため、取付部が変わります。  
(但し、不明の機種もあります。)
3. 走行車より田植機部を切り離すと、走行車の後部が軽くなりますから、移動用の自動車への乗り降り・水田への出入りには前方へ転倒する危険性がありますから、走行車の後方にウエイトを取り付けて転倒しないようにして下さい。(5条で40kg以上)

※注 仕様及び構造は予告なく変更することがあります。

## 鋤柄農機株式会社

〒444-0934 愛知県岡崎市矢作町字西林寺 38  
 TEL (岡崎 0564) 31-2107 (代)  
 FAX (0564) 33-1171  
 URL=<http://www.sukigara.co.jp/>

取付部は現地加工が必要となります。