

## 4行程を1行程に 省力化!!

## TAP-113M(CJ) TAP-113(CJ)



### ■用途


馬鈴薯の植え付け、畦成形、マルチ作業を同時に行ないます。  
(種芋の大きさは6cm丸までです)

### ■特長

1. 芋の植え付け、畦立て、マルチ作業が同時にできます。
2. 作業者は座席に腰掛けて作業が出来ます。
3. 植え付け間隔は、スプロケットの交換で調節ができます。
4. 搬送ベルトの駆動はゲージ輪から動力を取っていますからトラクターの車速に左右されることなく、等間隔に植付できます。
5. 両尾輪駆動により傾斜地でも等間隔に植付できます。
6. クラッチ操作によりコンベアーの動きを止めることが出来ます。
7. マルチフィルムの巻径φ160まで使用できます。

TAP-113M(CJ)

### ■作業図 (cm)



※フロントに施肥機を付け、同時に作業すると、施肥も行なえます。

### ■仕様

型式	TAP-113M(CJ)	TAP-113(CJ)
	マルチ部付	
全長	160cm	120cm
全幅		100cm
全高		130cm
重量	210kg	190kg
うね間隔	70cm~	
植付ピッチ	10・12・13.5・15・18・21・24・27・30・33・36・40・43・46 (cm)	
植付深さ	10~18cm	
種芋収容容量	54リットル	54リットル
車速	標準 1.5km/h	標準 1.5km/h
適用トラクタ	15~25ps	
装着方法	標準 3P	
適用フィルム	90~120cm	
標準装備	ユニバーサルジョイント	

※この仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

### ■作業状況





YouTube  
動画QR



### ーオプションー

○品名 上面溝切器

透明又は半透明のマルチフィルムを使用された場合、出芽時、芽がフィルムに当たり日焼けしますので、畦の上面に溝を切る地区があります。その溝を切る為に溝切器をオプション部品として企画しています。



上面溝切器

製造元

## 鋤柄農機株式会社

〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字西林寺 3 8

TEL (0564) 31-2107

FAX (0564) 33-1171